

嘉钰密封 JUNIO 643 白四氟割裂丝盘根

结构性能

JUNIO 643PCN 四氟割裂丝盘根 由特殊的 JUNIO Y742 PCN 网状丝线编织而成。该网状丝线经过充分烧结、拉伸，并在四氟乳液中进行了完全的浸渍。同时，Junio 643PCN 在盘根编织过程中再次浸渍了四氟乳液。Junio 643PCN 结构强度和密度较高，具有良好的抗压缩性能和防挤压性能。

Junio 643RPCN 硅胶芯四氟割裂丝盘根，高回弹性的红色硅胶芯设计能吸收振动，补偿填料函的间隙，减少泄漏，属于抗震型密封盘根。

Junio 643B 普通四氟割裂丝盘根

Junio 643RB 普通硅胶芯四氟割裂丝盘根

应用

广泛用于泵和搅拌机中的密封部位，适用于水、蒸汽、油（包括变压器油）、清洁液、强酸、强碱、强氧化性的介质。

典型用途 食品、制药等行业。

典型物理化学性能

型 号		643, 643R
压力	旋转泵	20 bar
	往复泵	150 bar
	静密封	250 bar
转速		20m/s
密度		1.75g/cm ³
温度		- 150~+260°C
PH 值		0~14



常规尺寸

规格 mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	19	20
约 m/kg	35	22	16	9	5.6	3.9	2.9	2.5	2.2	1.7	1.5	1.4
约 ft/lb	52	33	24	14	8.3	5.8	4.3	3.7	3.3	2.5	2.9	2.1

供货形式

- 1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；
- 2、按盘根长度供应；
- 3、以盘根环 Junio R643PCN，R643RPCN 等形式供应。

JUNIO SEAL