嘉钰密封　　JUNIO 660 系列盘根

结构性能

JUNIO 660P 浸四氟亚克力盘根 由浸四氟预处理的高性能亚克力纤维对角方形编织而成，在编织过程中再次浸润四氟乳液，具有优秀的密封、润滑及耐化学介质。

JUNIO 660L 油浸阿克力盘根，略浸四氟。

JUNIO 660R 亚克力硅胶芯盘　高弹硅胶芯能吸收振动，减少泄漏，适合于轴已磨损及偏心的旧泵。

应用

多用途盘根，广泛应用于各行业的泵、阀，能适用于除强酸、强碱及强氧化性介质以外的大部分化学介质，尤其适合中温、高压、高速及不允许被污染的场合。

典型物理化学特性

压力	旋转泵	20bar
	往复泵	80bar
	阀	100bar
温度 T		260^{0}C
PH 值		1~13
转速 V		20m/s
密度 g/cm^3		1.3

常规尺寸

规格 mm	5	6	8	10	12	13	14	15	16	18	20	22	25
约 m/kg	33	23	13	8.0	5.5	5.0	4.2	3.7	3.2	2.5	2.1	1.7	1.3
约 ft/lb	49	34	19	12	8.2	7.4	6.2	5.5	4.8	3.7	3.1	2.5	1.9

供应形式

1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；

2、按盘根长度供应；

3、以盘根环 JUNIO R660P，R660R，R660L 形式供应。

JUNIOSEAL