

嘉钰密封 GP632 芳纶角线黑四氟盘根

结构特性

Junio GP632 芳纶角线黑四氟盘根为多线组合盘根。它的密封体由 GPTFE 线编织而成，具有良好的自润滑性和热传导性；角线采用浸渍四氟的芳纶纤维增强，在高温高压下能有效防止盘根被冲断。



应用

Junio GP632 芳纶角线黑四氟组合系列盘根同时兼备芳纶高强度、黑四氟低摩擦、易导热的优点，被广泛应用于石化、造纸、制糖及电厂上的往复泵、混合机、反应釜及阀门等设备。Junio GP632 芳纶角线黑四氟盘根特别适用于高压柱塞泵

典型物理化学性能

型号	Junio GP632
适用设备	柱式泵
温度	-100 ~ +250
压力 Mpa	50Mpa
PH 值	2~12
线速度	3m/s



常规尺寸

型号	尺寸 mm	6	8	10	12	14	16	20
Junio GP632	约 米/公斤	20	11	7	5	3.6	2.81	1.8

供货形式

- 1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；
- 2、按盘根长度供应
- 3、以盘根环 Junio RGP632 形式供应

JUNIO SEAL